

KIT-SA06V, automatische Steuerung für Pumpen.



Kurzbeschreibung:

KIT-SA06 V schaltet beim Öffnen eines Verbrauchers die Pumpe automatisch ein.

Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab.

Ausstattung:

- Gelbe LED, Betriebsbereit
- Grüne LED, Einschaltet
- Rote LED, Störung
- Knopf für manuellen Start, sowie für die Wiederinbetriebnahme nach Störung.
- Mit Manometer
- Rückschlagklappe integriert
- Elektronik leicht austauschbar

Beschreibung:

- Der SA06 V ist ein elektronischer Schaltautomat zur Steuerung und dem Schutz von elektrischen Pumpen.
- Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein.
- Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab.
- Der SA06 V ist geeignet für klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile.
- Gehäuse, Deckel und Innengehäuse sind aus verstärktem Polyamid, Membrane aus Naturkautschuk.

Technische Daten

- Einschaltdruck: einstellbar 1,5 – 2,8 bar
- Ausschaltdruck: Enddruck der Pumpe max. Förderhöhe)
- Differenz zwischen Start und Stopp: 0,5 bar
- min. Durchfluss: 1,5 l/min
- max. Durchfluss: 10 m³/h
- Durchfluss: 90°
- max. Mediumtemperatur: 60° C
- Spannung: 230 V (+10% - 20%)
- max. zul. Nennstrom: 8 A
- max. zul. Pumpenleistung 1,8 kW
- max. zul. Druck: 10 bar
- Frequenz: 50/60 Hz
- Schutzart: IP 44
- Anschlussgewinde beidseitig: 1"
- Einbaulage: senkrecht
- Gewicht 1,4Kg (ohne Anschlussleitungen)